

SmartLF SC 42



Scanner Grand Format A0+

🎯 Désigné pour :
Bureaux d'études techniques,
Centres de Repro, Architectes,
Prestataires d'Archivage,
Ingénieurs, BTP, SIG, Géomètres,
Photographie, Cartographie.



SmartLF SC 42



- ❑ **Nouveau - SingleSensor** - Nouvelle technologie d'image avec une résolution optique de 1200dpi.
- ❑ **Nouveau - SuperSpeed USB 3.0** - Des taux de transfert jusqu'à 5 Gb/s, 10 fois plus rapide que l'USB2.
- ❑ **Nouveau - SmartWorks Touch** - Logiciel optimisé pour l'utilisation tactile avec fonctions SCAN / COPIE / EMAIL.
- ❑ **Nouveau - Chemin Papier** à plat
- ❑ **42"** - Idéal pour les documents techniques et la compatibilité avec les traceurs jet d'encre CAO actuels.
- ❑ **Vitesse de Scan élevée** - jusqu'à 33cm/s grâce à l'interface USB3 avec un niveau de détails et de finesse élevé.
- ❑ **Illumination LED bidirectionnelle** - Scan sans préchauffage, Idéal pour une qualité maxi. sur les zones d'ombres et de plis.
- ❑ **Evolutif** mise à jour sur Site vers le modèle rapide SC 42e.

	SC 42m Xpress monochrome	SC 42c Xpress couleur	SC 42e Xpress couleur rapide
Mise à jour possible	m [☒] c / m [☒] e	c [☒] e	-
Résolution Optique	1200dpi	1200dpi	1200dpi
Résolution interpolée	9600dpi	9600dpi	9600dpi
Largeur de scan max.	42" (1067mm)	42" (1067mm)	42" (1067mm)
Largeur de document max.	1117mm	1117mm	1117mm
Epaisseur de document max.	2,0mm	2,0mm	2,0mm
Précision	+/- 0.1% +/- 1 pixel	+/- 0.1% +/- 1 pixel	+/- 0.1% +/- 1 pixel
Technologie d'image	Nouvelle technologie d'image brevetée Colortrac - SingleSensor (1 seul capteur) - Les éléments CIS sont montés en ligne dans un bloc unique totalisant 50 400 pixels. Illumination par LED bi-directionnelle pour éviter les zones d'ombres. A l'inverse des tubes fluorescents, les LED ne s'allument que pendant le scan et ont une durée de vie de 50 000 heures.		
Capture des données	16-bit	48-bit / 16-bit	48-bit / 16-bit
Espace couleurs	-	Raw RVB depuis le scanner sRVB avec SmartWorks EZ Touch RVB Profilé avec SmartWorks PRO	Raw RVB depuis le scanner sRVB avec SmartWorks EZ Touch RVB Profilé avec SmartWorks PRO
Vitesse de Scan monochrome 200dpi	33,02 cm/s	33,02 cm/s	33,02 cm/s
Vitesse de Scan couleur 24bit 200dpi	-	15,24 cm/s	30,48 cm/s
Chemin Papier	Alimentation par l'avant, face en haut, Sortie par l'arrière ou Ejection par l'avant		
Interface	SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s de taux de transfert (avec un câble de 2m fourni)		
Alimentation	Alimentation externe - 100-240V 50/60Hz - 53W en fonctionnement - 5W en veille		
Poid et Dimensions	26,5 kg - L 130 x l 38,1 x H 15,2 cm		
Systèmes supportés	Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32-bit et 64-bit		
Certifications	CB, CE, CCC, FCC, UL, RoHS et ENERGY STAR		
Logiciel inclus	SmartWorks Touch - Logiciel tactile SCAN/COPIE/EMAIL - supporte TIFF, JPEG,PDF, PDF/A, MPDF, DWF, PNG, LZW		
Logiciels Optionels	SmartWorks PRO - logiciel avancé de scannérisation et de copie couleur profilée disponible en version SCAN uniquement ou en version SCAN + COPIE		
Accessoires	Pied - réceptacle en tissu inclus avec option pour support PC/Ecran Pied Repro - ajustable pour adaptation au dessus d'un traceur avec support PC et Ecran		



Scanner sur Pied classique avec réceptacle.




Scanner sur Pied classique avec réceptacle et option support PC / Ecran



Scanner sur Pied Repro



Logiciel SmartWorks Touch



Vue en coupe du SingleSensor