

SmartLF SG 36,44



NOUVEAU !



Scanner Professionnel à caméras CCD

🎯 Désigné pour offrir la qualité de scan ultime grâce à la technologie à Caméras CCD
Idéal pour les professionnels de la Photo, Cartographie, SIG, CAO



SmartLF SG 36 / 44"



- ❑ **Illumination LED** - grande durée de vie, faible consommation énergétique, sans préchauffage.
- ❑ **USB 3.0 et Hi-Speed Ethernet** : permet de maintenir une haute vitesse de scan même à de fortes résolutions.
- ❑ **Épaisseur 15mm** - Système manuel d'ajustement de la hauteur de scan. Simple, rapide, Fiable.
- ❑ **Vitesse** de scan couleur jusqu'à 20cm/s - Productivité
- ❑ **ScanOnce** - Système performant de Workflow en Scan et Copie ne nécessitant qu'un seul scan.
- ❑ **SureDrive** - Système d'entraînement du document par un seul rouleau motorisé et presseur.
- ❑ **ClearView** - Système de double illumination LED pour minimiser les zones d'ombres sur les documents.
- ❑ **WinSync** driver technologie Windows amélioré + TWAIN.

	SG 36m monochrome	SG 44m monochrome	SG 36c couleur	SG 44c couleur	SG 36e couleur rapide	SG 44e couleur rapide
Largeur de Scan Max	36" (914mm)	44" (1118mm)	36" (914mm)	44" (1118mm)	36" (914mm)	44" (1118mm)
Mise à jour possible	m ↔ c / m ↔ e / 36" ↔ 44"		c ↔ e / 36" ↔ 44"		36" ↔ 44"	
Largeur de document max.	1169mm					
Résolution Optique	1200dpi					
Gamme de Résolutions	de 100 à 9600dpi par pas de 1dpi					
Épaisseur de document max.	15mm					
Précision	+/- 0.1% +/- 1 pixel					
Technologie d'image	6 Caméras CCD avec canaux Rouges, Verts, Bleus et Gris. Capture d'image 48-bit en couleur, 16-bit en niveaux de gris. Illumination : 2 LED blanches ClearView à longue durée de Vie, allumage instantané sans préchauffage. Optiques : 6 micro lentilles avec filtre infra-rouge intégral.					
Espace couleurs	Adobe RVB, RVB profilé, sRVB et Raw RVB					
Vitesse de Scan monochrome 200dpi	33,02 cm/s		33,02 cm/s		33,02 cm/s	
Vitesse de Scan couleur 24bit 200dpi	-		10,16 cm/s		20,32 cm/s	
Chemin Papier	Alimentation par l'avant, face en bas, Sortie par l'arrière					
Interface	SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 85 MB/s de taux de transfert (35MB/s en mode USB2) - Câble 2m fourni Gigabit Ethernet					
Alimentation	Alimentation externe - 100-240V 50/60Hz - 72W en fonctionnement - 2,5W en veille					
Poid et Dimensions	51 kg - L 143 x l 45 x H 21 cm					
Systèmes supportés	Windows 8, Windows 7, Windows Vista - Architectures 32-bit et 64-bit					
Certifications	ENERGY STAR , UL/cUL, CB, CE, CCC, FCC, RoHS, PCT/EAC, VCCI					
Logiciel (option) (version d'évaluation fournie)	SmartWorks PRO SCAN & SCAN+COPY - logiciel avancé de scannérisation et de copie couleur profilée Color Management complet pour une restitution fidèle des couleurs Formats TIFF, TIFF multipages, JPEG, PDF, PDF multipages, PNG, Autocad DWF, BMP, PCX					
TWAIN	Un driver TWAIN est fourni incluant un support basique des fonctions de scan - logiciel compatible TWAIN requis					
Accessoires	Pied - réceptacle en tissu inclus avec option pour support PC/Ecran Pied Repro - ajustable pour adaptation au dessus d'un traceur avec support PC et Ecran Guides Document - Guides disposés à l'arrière du scanner permettant un retour avant du document					



Scanner sur Pied standard incluant réceptacle + Guides arrière



Scanner sur Pied standard + option support PC/Ecran + Guides arrière



Scanner sur Pied Repro (PC et écran non-fournis)



Solution MFP : Scanner sur Pied Repro présenté avec traceur



Logiciel Smartworks PRO (en option)