



FILM POLYPRO 180 μ
Mat



Description

- ✓ Film polypropylène Frontlit 180 μ pour applications intérieures et extérieures

Caractéristiques


- ✓ Film Polypropylène mat indéchirable – Perforation possible
- ✓ Ce film a le toucher d'un papier et se caractérise par des couleurs éclatantes
- ✓ Le séchage est ultra rapide même avec de forts aplats
- ✓ Pour une utilisation extérieure optimale, il faut utiliser des encres pigmentées. La résistance à l'eau est très limitée avec des encres Dye. Résistance à l'extérieur de 2 mois, 4 mois avec lamination.
- ✓ La lamination donne d'excellents résultats à froid et à chaud. De trop hautes températures de lamination doivent cependant être évitées pour ne pas endommager le polypropylène (max 100°C)
- ✓ Egalement désigné "Papier synthétique"

Données techniques

Grammage	Epaisseur	Blancheur (Berger)	Valeurs CIE	Opacité
120-140g	190 microns	102	L* 97.1 a* 2.0 b* -3.0	

Présentations

Dimensions	Conditionnement
610 x 30	1
914 x 30	1
1067 x 30	1
1270 x 30	1
1524 x 30	1



Compatibilités complètes sur
www.diatrace.com

Film Polypro 180 μ – Mat

Dye Pig